



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI 0391266-TSE-01/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 10.07.2024
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 10.07.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GÜN YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ VEYSEL KARANİ MAH. 1107 SK. NO:1 MERKEZ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER AFYONKARAHİSAR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GÜN YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ VEYSEL KARANİ MAH. 1107 SK. NO:1 MERKEZ AFYONKARAHİSAR
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 0391266-TSE-01/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI gün membran
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13969 / 22.05.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - BODRUM KATLARDAN DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR
DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI
1-TİCARİ MODEL: PP300
Tip: A
Boy: En az:9,5m
En: En az:0.98m
Kalınlık: 3mm±1,5mm
Birim Alan Kütlesi: 3,8 kg/m²; ±%50
Yangına Tepki Sınıfı:F
Çekme Dayanımı: En: 600 N/50mm(±%50); Boy:800 N/50mm(±%50)
Kopma Uzunluğu: En: %35(±%5); Boy: %35(±%5)
Darbe Dayanımı: Metod A- En az: 400 mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: Metod B En az 5 kg yüke dayanıklı

e-imzalı/e-signed

18.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE AFYONKARAHİSAR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Karaman Mahallesi, Albay Reşat Çiğiltepe Cd. Karaman İş Merkezi NO:9. Kat :4 03200 Merkez * Telefon: 0 272 215

14 15* Faks: 0 272 215 14 15

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0391266-TSE-01/02nolu belge devamı) : GÜN YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Yırtılmaya Karşı Dayanım Çivi ile(Boy): $\geq 45 \text{ N } (\pm\%50)$
Su Geçirmezlik: Tip A/Metod A /2kPa-Başarılı
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: $-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (en çok)
Yapay Yaşlandırma: Tip A/Metot A/ 2kPa-Başarılı
2-TİCARİ MODEL: EP300
Tip: A
Boy: En az:9,5m
En: En az:0.98m
Kalınlık: $3\text{mm}\pm1,5\text{mm}$
Birim Alan Kütle: $3,8 \text{ kg/m}^2$; $\pm\%50$
Yangına Tepki Sınıfı:F
Çekme Dayanımı: En: $600 \text{ N/50mm}(\pm\%50)$; Boy: $800 \text{ N/50mm}(\pm\%50)$
Kopma Uzaması: En: $\%35(\pm\%5)$; Boy: $\%35(\pm\%5)$
Darbeye Dayanım: Metod A- En az: 400mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: Metot B/ En az: 5 kg yüke dayanıklı
Yırtılmaya Karşı Dayanım Çivi ile(Boy): $\geq 45 \text{ N } (\pm\%50)$
Su Geçirmezlik: Tip A/Metod A /2kPa-Başarılı
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (en çok)
Yapay Yaşlandırma: Tip A/Metot A/ 2kPa-Başarılı
3-TİCARİ MODEL: EP400
Tip: A
Boy: En az:9,5m
En: En az:0.98m
Kalınlık: $4\text{mm}\pm2\text{mm}$
Birim Alan Kütle: $3,8 \text{ kg/m}^2$; $\pm\%50$
Yangına Tepki Sınıfı:F
Çekme Dayanımı: En: $600 \text{ N/50mm}(\pm\%50)$; Boy: $800 \text{ N/50mm}(\pm\%50)$
Kopma Uzaması: En: $\%35(\pm\%5)$; Boy: $\%35(\pm\%5)$
Darbeye Dayanım: Metod A- En az: 300mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: Metot B/En az: 5 kg yüke dayanıklı
Yırtılmaya Karşı Dayanım Çivi ile(Boy): $\geq 45 \text{ N } (\pm\%50)$
Su Geçirmezlik: Tip A/Metod A /2kPa-Başarılı
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (en çok)
Yapay Yaşlandırma: Tip A/Metot A/ 2kPa-Başarılı
4-TİCARİ MODEL: PAR40
Tip: A
Boy: En az:9,5m
En: En az:0.98m
Kalınlık: $4\text{mm}\pm2\text{mm}$
Birim Alan Kütle: $4,0 \text{ kg/m}^2$; $\pm\%50$
Yangına Tepki Sınıfı:F

e-imzalı/e-signed

18.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE AFYONKARAHİSAR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Karaman Mahallesi, Albay Reşat Çiğiltepe Cd. Karaman İş Merkezi NO:9. Kat :4 03200 Merkez * Telefon: 0 272 215

14 15* Faks: 0 272 215 14 15

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0391266-TSE-01/02nolu belge devamı) : GÜN YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Çekme Dayanımı: En: 600 N/50mm($\pm$ %50); Boy:800 N/50mm($\pm$ %50)
Kopma Uzaması: En: %35($\pm$ %5); Boy: %35($\pm$ %5)
Darbeye Dayanım: Metod A- En az: 400mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: Metot B/En az: 5 kg yüke dayanıklı
Yırtılmaya Karşı Dayanım Çivi ile(Boy): $\geq$ 45 N ($\pm$ %50)
Su Geçirmezlik: Tip A/Metod A /2kPa-Başarılı
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: -20 °C (en çok)
Yapay Yaşlandırma: Tip A/Metot A/ 2kPa-Başarılı
5-TİCARİ MODEL: GÜN PROOF
Tip: A
Boy: En az:9,5m
En: En az:0.98m
Kalınlık: 4mm $\pm$ 2mm
Birim Alan Kütle: 3,8 kg/m²; $\pm$ %50
"Yangına Tepki Sınıfı:F
Çekme Dayanımı: En: 800 N/50mm($\pm$ %50); Boy:1000 N/50mm($\pm$ %50)
Kopma Uzaması: En: %35($\pm$ %5); Boy: %35($\pm$ %5)
Darbeye Dayanım: Metod A- En az: 400mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: Metot B/En az: 5 kg yüke dayanıklı
Yırtılmaya Karşı Dayanım Çivi ile(Boy): $\geq$ 45 N ($\pm$ %50)
Su Geçirmezlik: Tip A/Metod A /2kPa-Başarılı
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: -20 °C (en çok)
Yapay Yaşlandırma: Tip A/Metot A/ 2kPa -Başarılı
6-TİCARİ MODEL: PC 300 (Kap Gen: 17.3.2025)
Tip: A
Boy: En az 9,5 m
En: En az 0.98 m
Kalınlık: 3mm $\pm$ 1,5mm
Birim Alan Kütle: 3,8 kg/m² $\pm$ %50
Yangına Tepki Sınıfı: F
Çekme Dayanımı En: 200 N/50mm($\pm$ %50); Boy:300 N/50mm($\pm$ %50)
Kopma Uzaması: En: % 2 ($\pm$ % 50); Boy: % 2 ($\pm$ % 50)
Darbeye Dayanım: Metod A- En az: 300mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: Metot B/En az 5 kg yüke dayanıklı
Yırtılmaya Karşı Dayanım Çivi ile (Boy) En Az 45 N
Su Geçirmezlik: Tip A/Metod A /2kPa-Başarılı
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: -10 °C (en çok)
Yapay Yaşlandırma: Tip A/Metot A/ 2kPa-Başarılı
7-TİCARİ MODEL: PP 400 (Kap Gen: 17.3.2025)
Tip: A
Boy: En az 9,5m

e-imzalı/e-signed

18.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE AFYONKARAHİSAR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Karaman Mahallesi, Albay Reşat Çiğiltepe Cd. Karaman İş Merkezi NO:9. Kat :4 03200 Merkez * Telefon: 0 272 215

14 15* Faks: 0 272 215 14 15

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0391266-TSE-01/02nolu belge devamı) : GÜN YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

En: En az 0.98m
Kalınlık: 4mm $\pm$ 2mm
Birim Alan Kütle: 3,8 kg/m² $\pm$ %50
Yangına Tepki Sınıfı: F
Çekme Dayanımı En: 600 N/50mm($\pm$ %50); Boy:800 N/50mm($\pm$ %50)
Kopma Uzunluğu: En: % 50 ($\pm$ % 10); Boy: % 50 ($\pm$ % 10)
Darbeye Dayanım: Metod A- En az: 300mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: Metod B/En az 5 kg yüke dayanıklı
Yırtılmaya Karşı Dayanım Çivi ile (Boy) En Az 45 N
Su Geçirmezlik: Tip A/Metod A /2kPa-Başarılı
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: -10 °C (en çok)
Yapay Yaşlandırma: Tip A/Metod A/ 2kPa-Başarılı

e-imzalı/e-signed

18.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE AFYONKARAHİSAR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Karaman Mahallesi, Albay Reşat Çiğiltepe Cd. Karaman İş Merkezi NO:9. Kat :4 03200 Merkez * Telefon: 0 272 215

14 15* Faks: 0 272 215 14 15

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

